

# MX 50

aprilia

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motor	Encylindret, to-takt, vandkølet. Aluminiumcylinder med Gilnisil belægning.
Boring/Slaglængde	40,3 x 39 mm
Slagvolumen	49,7 cc
Kompression	12±0,5:1
Karburator	Dell'Orto SHA 14/12
Tænding	Elektronisk
Start	Kick-start
Generator	12V-85W
Smøring	Separat mixer med variabel kapacitet.
Gearkasse	6-trins.
Primær transmission	Tandhjul.
Kobling	Flerpladet i oliebad.
Sekundær	Kæde transmission.
Stel	Dobbeltramme i højstyrke stål.
Affjedring	For: Upside-down hydraulisk forgaffel, Ø 35 mm, vandring 250 mm Bag: Svingarm i firkantprofil, monteret på anti-friktions bøsninger, med justérbar mono-dæmper, (Aprilia Progressive System) vandring 260 mm.
Bremser	For: Skivebremse med flydende kaliper og dobbelte stempler, Ø 230 mm. Bag: Skivebremse, Ø 220 mm.
Fælge	aluminium, For: 2.50 x 17"; Bag: 3.00 X 17"
Dæk	For: 100/80 x 17"; Bag: 130/70 x 17"
Dimensioner	Max. længde: 2050 mm. Max. bredde: 780 mm, 1330 med spejl. Max. højde: 1330 mm. Akselafstand: 1340 mm. Frihøjde: 275 mm
Tørvægt	92 kg
Tankkapacitet	9,2 liter (reserve 1,5 liter)
Udstødning	Med katalysator

Der tages forbehold for ændringer samt evt. trykfejl.