

# RS 50

aprilia

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motor	Encylindret, to-takt, vandkølet. Membran indsugning, balanceaksel.
Boring/Slaglængde	40,3 x 39 mm
Slagvolumen	49,7 cc
Kompression	12±0,5:1
Karburator	Dell'Orto SHA 14/12
Tænding	Elektronisk
Start	El-start
Generator	12V-105W
Smøring	Separat mixer med variabel kapacitet.
Gearkasse	6-trins.
Primær transmission	Tandhjul.
Kobling	Flerpladet i oliebad.
Sekundær	Kæde transmission.
Stel	Kronrør i højstyrke stål, monteret på tyndvægget, højglanspoleret aluminiumsramme.
Affjedring	For: Hydraulisk forgaffel, Ø 35 mm, vandring 110 mm Bag: Svingarm i højstyrke stål med mono-dæmper, vandring 120 mm.
Bremser	For: Enkelt skive, Ø 280 mm., kaliber med 2 stempler Ø 25 mm. Bag: Skivebremse, Ø 220 mm., kaliber med enkelt stempel Ø 28 mm.
Fælge	Letmetal med 5 gere, til slangeløse dæk. For: 2.50 x 17", bag: 3.00 x 17"
Dæk	Slangeløs radial. For: 90/80 ZR 17", bag: 110/80 ZR 17"
Dimensioner	Max. længde: 1920 mm. Max. bredde: 675 mm. Max. højde: 1155 mm. Akselafstand: 1280 mm.
Tørvægt	89 kg
Tankkapacitet	13 liter (reserve 2,6 liter)

Der tages forbehold for ændringer samt evt. trykfejl.