

# aprilia



## Specifikationer

# SCARABEO DITECH 50

|                   |  |
|-------------------|--|
| Motor             | Encylindret, to-takt, luftkølet med elektronisk luft-assisteret direkte indsprøjtning. (DITECH)                                |
| Boring/slaglængde | 41 x 37,4 mm   |
| Slagvolumen       | 49,38 cm <sup>3</sup>  |
| Kompression       | 10,5:1   |
| Indsugning        | Reed ventil  |
| Brændstof system  | Direkte indsprøjtning ind i forbrændingskammeret   |
| Direkte injector  | Impulsstyret åbner, dråbestørrelse: 8 micron (SMD)   |
| Trykregulator     | Automotive typ. 2.5 bar  |
| Gasspjældshus     | Ø 18 mm, indbygget TPS (Throttle Position Sensor)  |
| Luftkompressor    | Drevet af knast på krumtappen, smøring af luft-/olieblanding. Brændstofpumpe af højtrykstype (6.5 – 8 bar) Strømforbrug <0,5 A |
| Start             | Elektrisk  |
| Generator         | 12V – 140 W  |
| Smøring           | Elektrisk pumpe direkte ind i krumtaphuset   |
| Gearkasse         | Automatisk variator med kilerem  |
| Kobling           | Automatisk centrifugalkobling  |
| Stel              | Delt profilramme   |
| Affjedring        | For: Hydraulisk forgaffel, Ø 28 mm. Vandring 80 mm<br>Bag: Enkelt hydraulisk dæmper monteret på motoren. Vandring 80 mm        |
| Bremser           | For: Skivebremse, Ø 190 mm<br>Bag: Skivebremse, Ø 190 mm   |
| Dæk               | For: 80/80-16<br>Bag: 90/80-16   |
| Fælge             | Letmetal med fem eger  |
| Dimensioner       | Max. længde 1905 mm<br>Max. bredde 705 mm<br>Max. højde 1270 mm<br>Sædehøjde 780 mm<br>Akselafstand 1250 mm                    |
| Tørvægt           | 86 kg  |
| Tankkapacitet     | 8 liter (reserve 1 liter)  |

Aprilia forbeholder sig ret ændringer uden forudgående varsel.

Der tages forbehold for prisændringer, udgåede farver samt eventuelle trykfejl.