

aprilia

Specifikationer

SR^{AC/LC} 50

Motor	Luftkølet/vandkølet, en-cylindret, vandretliggende, to-takts, med tidsstyret membran ind sugning.
Boring og slag	40 x 39,2 mm
Volumen	AC: 50cc / LC: 49,4 cc
Kompression	AC: 12, 8:1 / LC: 13, 5:1
Karburator	AC: Dell'Orto PH BN 12 / LC: Kelhin PWS 12
Tænding	Elektronisk
Start	Elektrisk og kickstart
Generator	Magnet svinghjul 85W-12W
Smøring	Separat blander med mekanisk pumpe
Gearkasse	Automatisk variator
Kobling	Automatisk centrifugalkobling
Primær transmission	Bælte
Sekundær transmission	Adapter med tandhjul
Stel	Delt profilramme i højstyrkestål
Affjedring	For: Telehydraulisk gaffel samlet i asynkron styremanchet Bag: Motoren fungerer som svingarm forbundet til stellet med forbindelsesled, støttet af to radiale, og én aksial dæmperblok med progressiv dæmpning.
Bremser	For: Rustfri stålskive Ø190 mm, m/racerkaliber og to modstillede stempler Ø32 mm Bag: Tromlebr. Ø110 mm / Rustfri stålskive Ø190 mm, m/racerkaliber og to stempler Ø32 mm
Dæk	For & bag: 130/60-13
Følge	Letmetal med fem egre. For & bag: 3.50x13
Dimensioner	Max. længde: 1790 mm Max. bredde: 720 mm Max. højde: 1160 mm Sædehøjde: 815 mm Akselafstand: 1250 mm
Tørvægt	87 kg
Tankkapacitet	8 liter (reserve 2 liter)

Aprilia forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelser

Der tages forbehold for prisændringer, udgåede farver samt eventuelle trykfejl.

Forhandler:

TMP

ITALBIKES